

Charakteristika

Datový modul MODnet Keystone Cat 5E UTP je určen pro zakončení datového rozvodu v zásuvkách a panelech s otvory standardní apertury Keystone. Protiprachová krytka chrání konektor před prachem v zásuvkách a patch panelech. Kabel je v MODnet Keystone modulech zakončen standardním systémem zářezových kontaktů typu 110/Krone doplněným o krytku zářezových kontaktů.

Materiál:

Plastové tělo:	ohnivzdorný ABS UL-94V0
RJ-45 jack:	8P8C pozlacený 50μ
PCB:	FR-4 / 1.0mm UL-94V0
Tělo IDC:	ohnivzdorný ABS UL-94V0
Uzávěr IDC:	ohnivzdorný PC
Pin IDC:	pocínovaný bronz
Barevné značení:	TIA 568A/B

Elektrické specifikace:

Odpor izolace:	min. 500MΩ
Odpor kontaktů:	max. 20mΩ
Proudová zatížitelnost:	1,5A
Stejnoseměrný odpor:	max. 0,1Ω
Napěťová odolnost:	1000 VAC RMS @ 60Hz



Mechanické specifikace:

Životnost zářezových kontaktů:	min. 25 cyklů
Životnost RJ-45 konektorů:	min. 750 cyklů

Provozní teplota:	-40 až +70°C
Barevné provedení:	černá

Popis IDC:

- pro použití s 110 nebo Krone zářezávacím nástrojem.
- pro vodiče průřezu AWG 22-26

Sortiment

Obj. číslo	Položka
MOD-KE-C5EUTP-B2	Keystone 1xRJ45, UTP, Cat5E, MODnet, protiprachová krytka, černý