

Charakteristika

Nestíněné MODnet propojovací kabely kategorie 6 dodáváme v délkách od 0,25 m do 10 m. Každý patch cord je opatřen konektory RJ45 s kabelovými botkami a krytkami zámku.

Materiál:

Vodič:	Cu lanko, AWG 26
Izolace vodiče	Polyethylen
Izolace pláště:	LSZH
Krytka konektoru	ohnivzdorný ABS UL-94V-2
Kontakty konektoru:	pozlacený bronz

Elektrické specifikace:

Maximální napětí:	150V
Proudová zatížitelnost:	1,5A
Odpor izolace:	min. 500MΩ

Mechanické specifikace:

Provozní teplota:	-30 až +60°C
Barevné provedení:	šedá



Sortiment

Obj. číslo	Položka
MOD-PC-C6UTP-0.25	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 0,25m
MOD-PC-C6UTP-0.5	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 0,5m
MOD-PC-C6UTP-1	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 1m
MOD-PC-C6UTP-2	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 2m
MOD-PC-C6UTP-3	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 3m
MOD-PC-C6UTP-5	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 5m
MOD-PC-C6UTP-7	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 7m
MOD-PC-C6UTP-10	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 10m