

Charakteristika

Zásuvkový modul MODnet Mosaic Cat 5E UTP, třída D 100 MHz, je určen pro zakončení datového rozvodu v zásuvkách, parapetních žlábech a zemních boxech s otvory standardní apertury Legrand Mosaic 45x45 mm. Moduly jsou dodávány v úhlovém provedení v rozměru 22,5x45mm s konektory RJ45, krytými prachovou záclonkou. Kabel je v MODnet Mosaic modulech zakončen standardním zářezávacím systémem kontaktů 110/Krone doplněným o krytku zářezových kontaktů, která zamezuje vytržení kabelu.

Materiál:

Plastové tělo:	ohnivzdorný ABS UL-94V0
RJ-45 jack:	8P8C pozlacený 50μ
Tělo IDC:	ohnivzdorný ABS UL-94V0
Uzávěr IDC:	ohnivzdorný PC
Pin IDC:	pocínovaný bronz
Barevné značení:	TIA 568A/B

Elektrické specifikace:

Odpor izolace:	min. 500MΩ
Odpor kontaktů:	max. 20mΩ
Proudová zatížitelnost:	1,5 A
Stejnoseměrný odpor:	max. 0,1Ω
Napěťová odolnost:	1000 VAC RMS @ 60Hz

Mechanické specifikace:

Životnost zářezových kontaktů:	min. 25 cyklů
Životnost RJ-45 konektorů:	min. 2000 cyklů

Provozní teplota:	-40 až +70°C
Barevné provedení:	bílá

Popis IDC:

- pro použití s 110 nebo Krone zářezávacím nástrojem.
- pro vodiče průřezu AWG 22-26

Sortiment

Obj. číslo	Položka
MOD-WO-LEGC5EUTP-1A	Zásuvkový modul MODnet Mosaic, 1xRJ45, UTP Cat 5E, 22,5x45mm, bílý, úhlový, se záclonkou

